






8015D接线定义/8015D Wiring Sequence

动力线端子 Power Cable Connector			
针脚 Pin	1	2	3
颜色 color	黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue
信号 Signal	U	V	W

信号线端子 Signal Cable Connector						
针脚 Pin	1	3	5	7	9	11
颜色 Color	紫 purple	白 White	棕 Brown	绿 Green	黄 Yellow	红 Red
信号 Signal	编码器A EncoderA	编码器B EncoderB	热敏电阻 thermistor	HV	HU	+5V
针脚 Pin	2	4	6	8	10	12
颜色 Color	NC	NC	灰 Grey	蓝 Blue	NC	黑 Black
信号 Signal	NC	NC	热敏电阻 thermistor	HW	NC	GND

ZLLG80ASM250-L V1.0电机参数/ Motor Parameters

标称 Nominal Size	8寸	极对数 (对) Pole No (Pairs)	15	编码器 Encoder	1024线 1024-wire	线电阻 (Ω) Wire Resistance(Ω)	0.75 $\pm$ 10%	绝缘电压 (V) Insulation Voltage (V)	DC500V , > 20M Ω
外径尺寸 (mm) Wheel Diameter (mm)	200 $\pm$ 2	额定电压 (VDC) Rated Voltage (VDC)	24	最大负载 (KG/2sets) Maximum Load (KG/2sets)	120	线电感 (mH) Wire Inductance (mH)	1.285 $\pm$ 10%	绝缘强度 Dielectric Strength	600V/50HZ(1min) , $\leq$ 5mA
出轴 Shaft Type	双出轴 Double shaft	额定扭矩 (N.m) Rated Torque (N.m)	5.5	峰值扭矩 (N.m) Peak Torque (N.m)	16	反电动势常数 (V/RPM) Back EMF Constant (V/RPM)	0.107 $\pm$ 10%	环境温度 ($^{\circ}$ C) Ambient Temperature ($^{\circ}$ C)	-20~+40
轮胎材质 Tire	橡胶 Rubber	额定电流 (A) Rated Current (A)	6.5	峰值电流 (A) Peak Current (A)	19	重量 (KG) Weight (KG)	3.60 $\pm$ 5%	环境湿度 (%) Ambient Humidity (%)	20~80
轮胎硬度 (邵氏A) Tire hardness (shore A)	65 $\pm$ 5	额定转速 (RPM) Rated Speed (RPM)	200	最大转速 (RPM) Peak Speed (RPM)	260				



设计变更 : Design change	设计 : Design	ZWH,LHQ	视图 : View
1 :	校对 : Proofread	CX ,LHY	
2 :	版本 : Version	V1.00	
3 :	日期 : Date	2022.09.26	

公司名称 : 深圳中菱科技有限公司 Cnmpny Name : Shenzhen zhongling Technology Co、Ltd.
产品名称 : 机器人轮毂电机 Product Name : Robot hub motor
产品型号 : ZLLG80ASM250-L V1.0 (双轴) Product P/N : ZLLG80ASM250-L V1.0 (Double shaft)